



ТОВ «К.В.М. ЗАВОД ВОДОПЕЛАОЛІЧІЛЬНИКІВ»

03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 23
Тел. (044) 338-98-00,
(050) 331-90-42,
(067) 364-40-08.

www.kvm.com.ua

 admin@kvm.com.ua

КВМ-U-Г, КВМ-U-X – одноструйні сухохідні лічильники для холодної води до 40°C і для гарячої до 90°C (квартирні лічильники). Монтуються як у горизонтальному так і у вертикальному положенні.
Зареєстровані у Держреєстрі України під № У1864-07

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка лічильника	Умовний прохід DN	Номін. витрата Q_n м ³ /Г	Клас А				Клас В				Ціна з ПДВ
			Гаряч. вода		Холод. вода		Гаряч. вода		Холод. вода		
			Q_{min} м ³ /Г	Q_t м ³ /Г	Q_{min} м ³ /Г	Q_t м ³ /Г	Q_{min} м ³ /Г	Q_t м ³ /Г	Q_{min} м ³ /Г	Q_t м ³ /Г	
КВМ-U-Г КВМ-U-X L-110 мм	10	1.0	0.04	0.1	0.04	0.1	0.02	0.08	0.02	0.08	330.00
КВМ-U-Г КВМ-U-X L-80 мм	10	1.0	0.04	0.1	0.04	0.1	0.02	0.08	0.02	0.08	330.00
КВМ-U-Г КВМ-U-X L-130 мм	20	2.5	0.1	0.25	0.1	0.25	0.05	0.2	0.05	0.2	420.00

КВМ-U-WPD-Г, КВМ-U-WPD-X – турбінні лічильники для холодної води 40°C і для гарячої води до 150°C. Монтуються у горизонтальному положенні.
Зареєстровані у Держреєстрі України під № У2431-07

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка лічильника	Умовний прохід DN	Номін. витрата Q_n м ³ /Г	Гаряч. вода		Холод. вода		Ціна з ПДВ
			Q_{min} м ³ /Г	Q_t м ³ /Г	Q_{min} м ³ /Г	Q_t м ³ /Г	
КВМ-U-WPD-X КВМ-U-WPD-Г L-200 мм	50	15	1.2	3.0	1.2	3.0	4506.00 5745.00
КВМ-U-WPD-X КВМ-U-WPD-Г L-200 мм	65	25	1.2	4.0	1.2	4.0	4704.00 5970.00
КВМ-U-WPD-X КВМ-U-WPD-Г L-225 мм	80	40	1.2	8.0	1.2	8.0	5070.00 6426.00
КВМ-U-WPD-X КВМ-U-WPD-Г L-250 мм	100	60	1.8	12.0	1.8	12.0	5664.00 7155.00
КВМ-U-WPD-X КВМ-U-WPD-Г L-300 мм	150	150	3.5	20.0	3.5	20.0	9435.00 11775.00
КВМ-U-WPD-X КВМ-U-WPD-Г L-350 мм	200	250	7.0	50.0	7.0	50.0	11973.00 14958.00

ЦІНИ ДІЮТЬ ДО 30 ГРУДНЯ 2018 РОКУ